



MAJESTY & GRAND MAJESTY

Majesty och Grand Majesty är en elegant designad helkassett för alla uteplatser och altaner. Kassetten sluter helt tätt runt duken vilket skyddar duken för optimal livslängd. Armarna, som göms i kassetten i infällt läge, är tillverkade för bästa dukspänning med kraftfulla fjädrar och Dyneema band.

Med upp till sju meters bredd och fyra meters utfall så kan markisen skugga även större altaner. Majesty och Grand Majesty kan med fördel förses med motorstyrning och full automatik för bäst utnyttjande av markisen.

TEKNISK INFORMATION

MÄTTAGNING

- För terrasser eller likvärdigt där man sitter under markisen – låt uteplatsen styra storleken på markisen.
- När markisen i första hand ska ge solskydd för ett fönster eller fönsterparti bör markisen vara så bred att den även ger skydd mot sidosol.
- Markisens bredd är lika med det yttre måttet på stativet.
- Du får större valmöjlighet om du väljer två kortare markiser istället för en lång på en större uteplats.

STORLEK MAJESTY

UTFALL (armlängd) i mm	2,0 2,5 3,0 3,5
MAX BREDD i m	5

STORLEK GRAND MAJESTY

UTFALL (armlängd) i mm	2,0 2,5 3,0 3,5 4,0
MAX BREDD i m	7

MONTERING

- Monteras enkelt på väggen.
- Majestys konsoller sitter i gavlarna.
- Grand Majesty har skjutbara konsoller och armar.

MOTORER OCH AUTOMATIK

- Markisen kan förses med elektrisk motor som monteras osynlig och skyddad inuti markisröret. En motordriven markis kan styras på olika sätt:
- Manuellt med strömbrytare inomhus (ingår i standardutförandet), med strömbrytare utomhus eller med fjärrkontroll.
 - Halvautomatiskt med fjärrkontroll. Markisen körs ut manuellt med fjärrkontroll men är kopplad till en vindvakt som drar in markisen vid för stark vind.
 - Helautomatiskt med solgivare och vindvakt. Markisen fälls ut när solen kommer fram och dras in när vinden blir för stark. Kan kombineras med fjärrkontroll.
 - Något av ovan i kombination med tidstyrning.
 - Vid flera markiser kan man välja mellan individuell styrning av varje markis och samtidigt styrning av alla markiser eller båda delar.

ÖVRIGT

Manövrering

- Manuell med vev.
- Med elmotor, styrd med strömbrytare, fjärrkontroll, automatik eller med en kombination av dessa

Material

- Stativet består av lackerade alt. naturanodiserade strängpressade aluminiumprofiler och med detaljer i pulverlackerat pressgjutet aluminium (t.ex. beslag och gavlar) eller polymera material (t.ex. ändskydd). Skruvar, axlar och lager är av rostfritt alternativt förzinkat stål respektive oljebrons.
- Armarna är försedda med kraftiga inbyggda fjädrar samt Dyneema band.
- Lackerade detaljer är vita i RAL 9010 alt. Grå 9006 som standard, men kan även liksom stativet i övrigt, specialbeställas i valfri RAL-kulör. Dekorelement i frontprofilen finns som tillval.
- Markisduken är av markisväv som består av 100% polyakrylfiber med impregnering. Ljushärdighet är 7–8 av 8.

Tillbehör

- Dekorelement i frontprofilen.
- Gavelkåpor i svart, vitt eller grått.
- Motorer, automatik och övrig elektrisk utrustning – se separat avsnitt.

Miljöinformation

Markisen är återvinningsbar med undantag för markisduken samt några mindre detaljer som t.ex. rostfria skruvar och axlar. Markisduken avger vid förbränning hälsovådlig rök.

För eventuell elektrisk utrustning och annan mer detaljerad information kontakta närmaste AMA-återförsäljare.

